

IONIZATOR



## maximum of life

### FRESH

**Izvanredne performanse po pristupačnoj cijeni:** pristupačan model koji uz energetska učinkovitost A++ nudi brojne funkcije uz minimalnu potrošnju energije.

**Čist zrak = čist dom:** ionizator, HD filtracija i funkcija samočišćenje osiguravaju svjež zrak bez nečistoća i bakterija unutar klima uređaja.

**Ekološki prihvatljiv:** radi na ekološkoj radnoj tvar R32 čuvajući okoliš.

**Pouzdan:** zlatni antikorozivni premaz na isparivaču štiti uređaj od vlage, soli, kiselina, prašine i plijesni čime se produžuje vijek trajanja uređaja.

**Prilagođen tebi:** upravljaj svojom klimom uz pomoć svog pametnog telefona bilo kada i s bilo koje lokacije putem WI-FI veze.

**Minimalistički dizajn:** savršeno se uklapa u svaki stil interijera.

#### PODRUČJE RADA



OD -15°C  
DO +50°C



OD -20°C  
DO +30°C

#### ENERGETSKA UČINKOVITOST



SEER 6,5



SCOP 4,1

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

		UNUTARNJA	MXI-09HC013i	MXI-12HC013i	MXI-18HC012i	MXI-24HC012i
		VANJSKA	MXO-09HC013i	MXO-12HC013i	MXO-18HC012i	MXO-24HC012i
HLADENJE	Kapacitet	kW	2,6 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,9)	5,2 (3,3-5,8)	7,0 (2,0 - 7,9)
	Snaga električnog priključka	W	800	1320	1550	2600
	Potrošnja struje	A	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER		7,0 (A++)	6,5 (A++)	7,4 (A++)	6,1 (A++)
GRIJANJE	Kapacitet	kW	2,9 (0,8 - 3,37)	3,8 (1 - 4,2)	5,6 (3,1 - 5,9)	7,3 (1,6 - 7,9)
	Snaga električnog priključka	W	930	1190	1570	2400
	Potrošnja struje	A	4,05	5,3	6,8	11
	SCOP		4,1 A+	4,1 A+	4 (A+)	4 (A+)
	Max. snaga električnog priključka	W	2150	2150	2500	3500
	Max. strujna snaga	A	10	10	13	15,5
UNUTARNJA JEDINICA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Odvlaživanje	(L/h)	N/A	N/A	1,8	2,4
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36//
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Neto/Gross težina	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
VANJSKA JEDINICA	Razina buke	dB(A)	55	55	56	59
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
	Neto/Gross težina	Kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9
	Rashladno sredstvo	/	R32	R32	R32	R32
	Punjenje	Kg	0,47	0,52	1,08	1,42
CJEVOVOD	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	Plinski vod (usisni)	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
	Max. dozv.dulj.cjevo.bez nadopune	m	5	5	5	10
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12	12	24
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	25	30	50
	Max. visinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-15--+50	-15--+50	-15--+50	-15--+50	
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20--+30	-20--+30	-15--+30	-15--+30	
Razmak nogica	mm	452	452	511	663	
Međuveza	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5x2,5	
Gdje je napajanje (Unutarnje /Vanjsko)	mm²	V 3 x 1,5	V 3 x 1,5	V 3 x 2,5	V 3 x 2,5	



ECO RADNA TVAR



WI-FI



NOĆNI RAD



ODVLAŽIVANJE



TURBO NAČIN RADA




IONIZATOR



ECO NAČIN RADA



DETEKCIJA NEDOSTATKA FREONA



HD FILTAR



MEMORIJA POLOŽAJA KLAPNE



SELF-CLEAN SAMOČIŠĆENJE



GOLDEN FIN



AUTO RESTART



24H TIMER



DETEKCIJA PRIKAZA GREŠKE